

## **RYTERNA GARASJEPORTER**

### **GENERELL INFORMASJON:**

Detaljert informasjon om port og beslag ligger i beslagesken.

Er porten montert forskriftmessig etter monteringsanvisningen skal denne porten fungere i mange år dersom følgende vedlikehold utføres.

<b>PRODUKTSPEKIFIKASJON</b>	<b>TEKNISKE DATA</b>
Produsent	Ryterna
Tykkelse seksjoner	40mm
Beskyttelse seksjoner	Fingerklemsikring
Konstruksjon	Galvaniserte stålplater med polyuretan lakk. Isolert med polyuretan skum
Endebeskyttelse	Ende beslag i stål
Tetting	Bunn-, side- og topplis i PVC
Beslag	Galvanisert skinner

### **GENERELL VEDLIKEHOLD AV STÅLPORTER KJØPT HOS CAR-BO GARASJEPORTER AS:**

Med riktig pleie og vedlikehold vil din port fungere driftsikkert i mange år. For å opprettholde garantien, må du lese under hva produsenten krever og anbefaler av vedlikehold (*se bakside*).

### **SIKKERHET:**

Alle RYTERNA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

### **ADVARSEL!**

Garasjeportens fjærer, wire, beslag og annet utstyr som er festet til fjærene er under meget høyt trykk, og kan ved feilhåndtering forårsake alvorlige personskader. Prøv ikke å reparere disse selv - disse må utbedres/skiftes av autorisert portmontør fra leverandøren eller andre.

### **PORTÅPNER:**

RYTERNA porter er testet og godkjent med MARANTEC, BERNER OG NICE portåpnere.

### VEDLIKEHOLD AV RYTERNA STÅLPORT KJØPT HOS CAR-BO GARASJEPORTER AS:

Siden stål er et naturprodukt som gjør at forurensning og salter fra luften vil feste seg til overflaten. Dette kan føre til rustdannelse, om overflaten ikke blir rengjort jevnlig.

#### 1. RETT ETTER INSTALLASJON

Skyll porten/vinduene med vann for deretter å vaske den med en svamp med mild sepe og vann. Vask både utvendig og innvendig. Husk mellom seksjonene og på endekappene, da det her ofte legger seg støv fra produksjon.

#### 2. HVER 3 MÅNED

Skyll porten/vinduene med vann for deretter å vaske den med en svamp med mild sepe og vann. Vask både utvendig og innvendig. Husk mellom seksjonene og endekappene da det ofte samler seg salt, støv, sand og annet snuss på disse områdene. Urenheter på disse områdene vil raskt slite på lakken og kan føre til korridering.

#### 3. HVERT ÅR

Smør alle bevegelige beslagdeler med universal smøremiddel uten vann- vi anbefaler Wurth HHS LubeWhite. Fjærer er spesielt viktig å smøre opp, men også alle hengsler, både topp-, midt- og bunnhengsler har egnede smørehull. Smør opp- og nedsiden av taksleddene hvor løpehjulene kjører. Det er ikke behov for å smøre direkte på skinneflaten da det tiltrekker seg støv og smuss. Vaier skal kontrolleres, om den er blitt flisete skal den skiftes. Ta kontakt med din forhandler for reservedeler. Kontroller at vaier er like stram på begge sider, hvis ikke vil garasjeporten din slites skjævt. Se over at alle skruer og mutre er som de skal, etterstram ved behov. Kontroller alle fester mot tak og vegger.

Vi anbefaler å smøre gummipakning i bunn, mellom seksjonene og på sidene med silikon, vaselin eller lignende. Om vinteren skal porten vaskes oftere på grunn av salter fra vei og biler.

Står porten plassert ved sjøen skal porten vaskes en gang i måneden med ferskvann. Salter fra havet fester seg og sliter på lakk og portens overflate.

Vask gjerne porten din med en mild bilshampoo, uten voks. Følg veiledningen som står på produktet, men påfør alltid med en myk svamp og påfør i sirkulære bevegelser. Skyll tilslutt porten rikelig med vann - bruk aldri høytrykkspyler på Ryterna porter og dører.

#### UNNGÅ KONTAKT MED FJÆRENE DA DE ER UNDER STORT TRYKK.

Spray mye smøreolje uten vann på fjærene, for en mest mulig stillestående drift av port. Smøreolje **PÅFØRES NÅR PORTEN STÅR OPPE** - da er det minst spenn på fjærene.

#### RUSTFRITT DESIGN DEKOR

Dekor og/eller vindusrammer i rustfritt stål skal vaskes med Ryternas rengjøringspasta og polerduk. Fjern løse urenheter med ren klut/myk svamp og vann. Legg maskeringstape rundt dekoret for å unngå at rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med portoverflaten. Påfør rengjøringsmiddelet iht. veiledning på produktet. Vask alltid i stålets børste retning. Avslutt med å tørke vekk overflødig rengjøringspasta, fjern maskeringstapen og tørk av tilslutt med en ren duk for et blankt resultat. Rengjøringspasta vil beskytte det rustfrie dekoret ved å legge seg som en hinne over det.